



Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2263 model 2263L, inaltime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0009-FAD



14.062<sup>85</sup> Lei

Cost transport: 139.00 Lei

Greutate: 110 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 6 mai

H600xØ200 mm, din otel

Data: 16.04.2026

## Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2263L este un stalp retractabil automat, cu o inaltime de 600 mm si un diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private si publice.

### Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt

preveniti.

- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

|  |  |
|--|--|
| Diametru stalp                               | 200 mm   |
| Grosime stalp                                | 4 mm   |
| Inaltime de la pamant                        | 600 mm   |
| Material stalp                               | otel S235JRH                                       |
| Tratament si finisare                        | cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016 |
| Carcasa de fundatie                          | galvanizata la cald                                |
| Temperatura de functionare                   | -20 - +80 °C<br>-40 °C cu incalzitor*              |
| Tip de ulei                                  | Ulei Fadini cod 708L                               |
| Alimentare                                   | 230 Vac - 50 Hz                                    |
| Putere absorbita                             | 330 W  |
| Curent absorbit                              | 1.8 A  |
| Randamentul de putere                        | 0.25 kW / 0.33 HP                                  |
| Grad de protectie IP a motopompei hidraulice | 67   |
| Frecventa de utilizare (cicluri/zi)          | utilizare intensiva / 2000                         |
| Rezistenta la impact                         | 30.000 J   |
| Rezistenta la rupere                         | 160.000 J  |
| Sarcina statica maxima                       | 20.000 Kg  |

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.

## Specificatii

|                |        |
|----------------|--------|
| Producator     | Fadini |
| Inaltime stalp | 600 mm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Diametru stalp       | 200 mm    |
| Grosime stalp        | 4 mm      |
| Rezistenta la impact | 30.000 J  |
| Rezistenta la rupere | 160.000 J |
| Timp urcare          | ~ 5.9 s   |
| Timp coborare        | ~ 5.2 s   |