



Protectie metalica pentru colt 600x600x800 mm din teava de 76.1x3 mm, alba, benzi rosii reflectorizante

Cod produs: CPR-0083-NEN

783<sup>04</sup> Lei

Image not found or type unknown



Cost transport: 48.00 Lei

Greutate: 18.62 kg

La comanda

Livrare Luni, 18 mai

Data: 16.04.2026

## Descriere:

## Protectia colturilor la impact

Cu protectii metalice pentru colt de 600x600x800 mm si din teava de 76.1 mm se pot evita anumite coliziuni cu utilaje si autovehicule.

## Utilizare

Protectiile metalice pentru colt cu dimensiunea de 600x600x800 mm sunt folosite pentru protectia colturilor de cladiri, a stalpilor, instalatiilor in zonele industriale, comerciale, private sau publice, a traficului auto si pietonal.

Acestea ofera si protectie pentru pereti, usi, rafturi, diversi stalpi in zonele in care circula autovehicule sau utilaje, pentru a face fata unei eventuale coliziuni cu acestea.

## Descriere

Aceasta protectie metalica pentru colt de 600x600x800 mm este construita din otel de 76.1x3 mm si este vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere polimerica, ceea ce ii confera o rezistenta mai mare la intemperii.

- La partea superioara are aplicate doua benzi reflectorizante rosi cu o latime de 100 mm.
- Pe stalpii verticali au aplicate una sau doua benzi reflectorizante rosi cu o latime de 100 mm.
- La partile inferioare au sudate prin sudura continua cate o flansa cu grosimea de 5 mm prevazuta cu 4 gauri pentru elementele de fixare, dibluri cu holsuruburi, ancore metalice sau alte solutii de fixare.

!!! Pentru o protectie anticoroziva suplimentara se recomanda zincarea la cald inainte de vopsire.

## Caracteristici generale

Protectia metalica pentru colt 600x600x800 mm este construita din teava rotunda confectionata din tabla laminta neagra sudata longitudinal.

Materia prima, sub forma de fasii de tabla, trece succesiv prin niste role metalice si din aproape in aproape deformeaza tabla pana cand aceasta ajunge la forma perfect rotunda.

Apoi marginile longitudinale sunt unite printr-un cordon continuu de sudura.

Materia prima din care este realizata teava rotunda are proprietati fizice si finisaje pe suprafete, necesare utilizarii in domeniul constructiilor.

---

## Specificatii

Dimensiune coltar	600x600 mm
Inaltime coltar	800 mm
Diametru	76.1 mm
Culoare coltar	Alb