



Indicator rutier A12 „Acostament periculos”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 2, oțel vopsit

Cod produs: A12



105<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

**Indicatorul rutier A12 „Acostament periculos”** este un semn de avertizare utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde acostamentul prezintă diferențe de nivel sau stabilitate redusă, existând risc pentru vehiculele care părăsesc partea carosabilă.

Indicatorul are format triunghiular, cu simbol specific și margine roșie, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl face potrivit pentru drumuri naționale, județene sau zone cu trafic mediu și intens.

Panoul este realizat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și factori de mediu. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 2**, asigurând vizibilitate ridicată pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile.

Indicatorul este destinat montajului pe stâlp metalic zincat (neinclus, dacă nu se specifică altfel) și poate fi utilizat în lucrări de infrastructură rutieră, șantiere sau modernizări de drumuri.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare

- Cod indicator: A12
- Semnificație: Acostament periculos
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 2
- Vizibilitate: zi/noapte, rezistență la intemperii
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, lucrări rutiere, zone cu risc
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

---

## Descriere:

### **Acostament periculos, A12, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit**

Este montat pe sectoarele de drum îngustat unde nu au loc sa circule doua vehicule unul pe lângă celălalt indicatorul din imagine este precedat de indicatorul "Drum îngustat". La întâlnirea acestui indicator, conducătorul autovehiculului are prioritatea față de toate autovehiculele care circulă din sens opus.

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1