



Blocator parcare automat cu panou solar OTTOPARK model OTP 1201 SOL

Cod produs: OTP 1201 SOL



9.781⁶³ Lei

Cost transport: 79.00 Lei

Greutate: 50 kg

La comanda

Livrare Joi, 21 mai

Alimentare cu panou solar

Data: 21.04.2026

Descriere:

Blocator parcare automat cu panou solar OTTOPARK model OTP 1201 SOL ce poate fi controlat prin telecomanda.

Panou solar pentru autonomie sustenabila

Blocatorul are o autonomie considerabila, datorita celulelor fotovoltaice cu dimensiuni si caracteristici adaptate pentru alimentarea continua a unei baterii sigilate.

Panoul fotovoltaic este protejat de o fereastră groasă din policarbonat.

Telecomanda

Blocatorul vine cu o telecomanda radio de 433 MHz cu coduri unice. Este posibila furnizarea de telecomenzi suplimentare pentru acelasi blocator.

Un grup personalizat de blocatoare poate fi selectat pentru a se potrivi unui numar infinit de telecomenzi.

O telecomanda „ADMINISTRATOR” poate gestiona mai multe blocatoare.

Design electronic

Blocatorul are un design electronic de ultimă generație și componente tropicalizate menținând echilibrul între funcționalitățile avansate și reducând consumul de energie la minimum pentru o durată de viață extinsă a bateriei.

„Fără compromisuri în ceea ce privește siguranța”

Blocatorul de parcare este protejat împotriva vandalismului și șocurilor în ambele sensuri de circulație. Acesta asigură siguranța oamenilor și a vehiculelor. Deschiderea capacului este protejată de un sistem de securitate.

În cazul unui obstacol:

- Dacă este ridicat, bratul coboară
- Dacă este coborât, se oprește. La o nouă comandă din telecomandă, se ridică.

Configurare

Inteligența blocatorului de parcare este oferită de un software special dezvoltat pentru operațiuni optime. Are mulți parametri care permit o flexibilitate deplină pentru toate tipurile de utilizare. Toți parametrii sunt accesibili de pe o tastatură/ecran mică din interiorul capacului sau de pe un computer conectat la dispozitiv. Actualizările regulate oferă noi funcții.

Controler radio centralizat

Permite gestionarea prin linie fixă sau telefon mobil până la 32 de blocatoare printr-un hub central cu număr de telefon unic pentru toate dispozitivele. Comunicarea dintre concentrator și blocatoare este realizată prin transmisie radio în bandă ISM de 868 MHz care oferă o rază de acțiune semnificativă.

Controlerul poate funcționa împreună cu CRM printr-o conexiune Ethernet prin cablu pentru a actualiza periodic codurile de deschidere.

Specificatii

Numar locuri parcare	1 loc
Tip alimentare	Solar + acumulator
Producator	Franta