



Indicator rutier A7 „Coborâre periculoasă”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A7



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A7 „Coborâre periculoasă” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra existenței unei pante descendente accentuate, care poate afecta controlul vehiculului, în special în condiții de carosabil umed sau înghețat.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând o pantă descendentă, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl face potrivit pentru drumuri naționale, județene sau sectoare cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și factori de mediu. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare

- Cod indicator: A7
- Semnificație: Coborâre periculoasă
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone cu pantă accentuată
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Coborare periculoasa, A7, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit

Se amplasează la 100-200 m de începutul sectorului de drum, când pantă depășește 7%. Conducătorul auto nu este obligat să reducă viteză, dar nu are voie să staționeze pe toată lungimea pantei. Dacă, în vârful pantei, vizibilitatea este redusă sub 50 m, toate manevrele sunt interzise. Dacă drumul nu este suficient de laț pentru a permite trecerea a două vehicule unul pe lângă celălalt, are prioritate cel care urcă față de cel care coboară.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1