



Indicator rutier A4 „Curbă dublă – prima la dreapta”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A4



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A4 „Curbă dublă sau o succesiune de mai mult de două curbe, prima la dreapta” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra unui sector de drum cu mai multe curbe succesive, unde prima curbă este orientată spre dreapta.

Acest indicator este amplasat înaintea zonelor cu traseu sinuos, unde este necesară reducerea vitezei și creșterea atenției pentru menținerea controlului vehiculului.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând două curbe succesive, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri naționale, județene sau zone cu trafic mediu și intens.

Panoul este realizat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și factori de mediu. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A4
- Semnificație: Curbă dublă / succesiune de curbe - prima la dreapta
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone cu traseu sinuos
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta, A4, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit se instalează atunci când urmează o succesiune de curbe, dacă distanță dintre acestea e mai mică de 250 m. Se amplasează la 100-200 m înaintea primei curbe. Aceste indicatoare pot fi însoțite și de panouri adiționale, pe care este specificată distanță până la terminarea sectorului de drum periculos, dacă lungimea acestuia depășește 1000 m. Conducatorul trebuie să circule cu viteză redusă în curbe, iar dacă vizibilitatea este redusă, toate manevrele (depășirea, oprirea, staționarea, mersul înapoi, întoarcerea) sunt interzise.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;

3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1