



## Indicator rutier A15 „Pod mobil”, 700 mm, folie reflectorizantă, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A15



105<sup>00</sup> Lei

---

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

---

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

---

Data: 13.05.2026

**Indicatorul rutier A15 „Pod mobil”** este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unui pod mobil (basculant sau rotativ), care poate fi ridicat sau deschis pentru a permite trecerea ambarcațiunilor.

Acest indicator este amplasat înaintea zonei de acces la podul mobil, semnalând necesitatea reducerii vitezei și a sporirii atenției, în special în situațiile în care podul poate fi ridicat temporar.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând un pod mobil, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră.

Panoul este realizat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă** (clasa 1 sau 2, în funcție de configurație), asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme profesionale de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A15
- Semnificație: Pod mobil
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm (standard uzual)
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă (clasa 1 sau clasa 2)
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone portuare, traversări peste ape navigabile
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

---

## Descriere:

**Pod mobil A15, indicator de avertizare** se amplasează la 100-200 m de podul mobil. Dacă podul este ridicat, oprirea este obligatorie. Pe pod, Conducătorul auto este obligat să reducă viteza și sunt interzise toate manevrele (depășirea, oprirea, staționarea, mersul înapoi, întoarcerea).

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1