



Indicator rutier A22 „Presemnalizare trecere de pietoni”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A22



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A22 „Presemnalizare trecere de pietoni” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei treceri pentru pietoni, unde este necesară reducerea vitezei și acordarea priorității pietonilor.

Acest indicator este amplasat înaintea marcajului pietonal, în special în zone cu vizibilitate redusă, trafic intens sau în apropierea școlilor, instituțiilor publice și zonelor rezidențiale.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând pietoni în traversare, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A22
- Semnificație: Presemnalizare trecere de pietoni
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, apropiere treceri de pietoni
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Indicator de avertizare Presemnalizare trecere de pietoni A22, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit se instalează la 50-200 m de o trecere de pietoni, pe drumurile intens circulat, pe sectoarele de drum unde vizibilitatea este redusă sau în afara localităților. Conducătorul auto este obligat să reducă viteza și să circule cu atenție sporită. Acest indicator nu se instalează când locul amplasării sale coincide cu locul amplasării indicatorului Copii.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicat cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1