



Indicator rutier C5 Accesul interzis bicicletelor – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C5



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C5 - Accesul interzis bicicletelor** face parte din categoria indicatoarelor de interzicere și este utilizat pentru restricționarea circulației bicicletelor pe anumite sectoare de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent în zone pietonale, pe drumuri cu trafic intens, în perimetre industriale sau în zone unde siguranța rutieră impune separarea fluxurilor de trafic. Rolul său este de a preveni accesul bicicliștilor în zone în care circulația acestora ar putea crea situații de risc.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, asigurând o durată lungă de exploatare în condiții de exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, oferind vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, parcuri sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C5

- Semnificație: Accesul interzis bicicletelor
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis bicicletelor, C5, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se intalneste la intrarea pe drumurile publice pe care accesul bicicletelor este interzis.

- interzice accesul bicicletelor
- se instaleaza la capetele sectorului de drum unde se interzice accesul
- permite accesul tuturor celorlalte vehicule

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1