



## Indicator rutier C6 Accesul interzis ciclomotoarelor – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C6



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C6 - Accesul interzis ciclomotoarelor** este un indicator de interdicere utilizat pentru restricționarea circulației ciclomotoarelor pe anumite sectoare de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent în zone pietonale, în centre urbane aglomerate, pe drumuri cu restricții speciale sau în perimetre unde siguranța rutieră impune limitarea accesului vehiculelor motorizate de mică capacitate.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind conceput pentru utilizare îndelungată în condiții de exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, parcuri sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interdicere

- Cod indicator: C6
- Semnificație: Accesul interzis ciclomotoarelor
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Accesul interzis ciclomotoarelor, C6, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se amplaseaza la intrarea pe drumurile publice pe care accesul mopedelor este interzis.

- interzice accesul ciclomotoarelor/mopedelor
- se instaleaza la capetele sectorului de drum unde se interzice accesul
- permite accesul tuturor celorlalte vehicule sau autovehicule

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1