



Indicator rutier C18 Acces interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C18



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C18 - Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de ... t** este utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care depășesc masa totală maximă admisă pe un anumit sector de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent la intrarea pe poduri, drumuri înguste, în zone rezidențiale sau în perimetre unde infrastructura nu permite circulația vehiculelor cu tonaj ridicat. Scopul său este protejarea structurii drumului și creșterea siguranței rutiere.

Valoarea masei (exprimată în tone) este personalizabilă în funcție de restricția impusă, de exemplu: 3,5 t, 7,5 t, 12 t etc.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării îndelungate în exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C18
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Valoare masă: Personalizabilă (în tone)
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

### Descriere:

Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de ... t, C18, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie poate fi intalnit pe sectorul de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masa mai mare decat cea inscriptionata pe panou, precum si in intersectia care il precede. In cel de-al doilea caz, indicatorul este insotit de un panou aditional pe care este precizata distanta pana la locul periculos.

- interzice circulatia vehiculelor avand o masa totala mai mare decat cea inscrisa pe indicator, indiferent daca este incarcat sau gol
- se instaleaza la capetele podurilor, pasajelor superioare, viaductelor
- se instaleaza si in prima intersectie, inainte de sectorul de drum respectiv, indicatorul fiind insotit de panoul aditional "Distanta dintre indicator si inceputul locului periculos"

### Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;

3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1