



Indicator rutier C17 Acces interzis vehiculelor cu înălțime mai mare de ... m – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C17



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C17 - Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m** este utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care depășesc înălțimea maximă admisă pe un anumit sector de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent la intrarea în pasaje, tuneluri, parcări subterane, hale industriale sau sub poduri unde gabaritul vertical este limitat. Rolul său este prevenirea accidentelor și protejarea infrastructurii rutiere.

Valoarea înălțimii (exprimată în metri) este personalizabilă în funcție de restricția impusă, de exemplu: 2,2 m, 2,5 m, 3,5 m, 4,0 m etc.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, parcări, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C17
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor cu înălțime mai mare de ... m
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Valoare înălțime: Personalizabilă (în metri)
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m, C17, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit, indicator de interzicere sau restricție se montează pe sectorul de drum cu înălțime mai mică de 5,10 m (capetele podurilor, pasaje inferioare, etc.), precum și în intersecția care îl precede. În cel de-al doilea caz, indicatorul este însoțit de un panou adițional pe care este precizată distanța până la locul periculos. Înălțimea înscrisă pe indicator este cu 5 cm mai mică decât înălțimea de liberă trecere asigurată pe sectorul de drum respectiv.

- interzice accesul vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m
- se instalează la capetele podurilor, pasajelor inferioare, portalelor sau în alte situații când înălțimea gabaritului de liberă trecere de 5,10 m nu este asigurată
- se instalează și în prima intersecție, înainte de sectorul de drum respectiv, indicatorul fiind însoțit de panoul adițional "Distanța dintre indicator și începutul locului periculos"
- cifra scrisă pe indicator va fi cu 5 cm mai mică decât înălțimea de liberă trecere, rotunjită în minus la multiplu de 5 cm

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1