



Indicator rutier C19 Acces interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C19



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C19 - Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă** este utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care depășesc sarcina maximă admisă pe o osie simplă.

Acest indicator este amplasat frecvent la intrarea pe poduri, viaducte, drumuri cu structură sensibilă sau în zone unde infrastructura nu permite încărcări mari pe osie. Rolul său este protejarea structurii rutiere și prevenirea deteriorării carosabilului.

Valoarea masei pe osie (exprimată în tone) este personalizabilă în funcție de restricția impusă, de exemplu: 7 t, 10 t, 11,5 t etc.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării îndelungate în exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră unde este necesară limitarea sarcinii pe osie.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C19
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Valoare masă pe osie: Personalizabilă (în tone)
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

### Descriere:

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simpla, C19, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie pe osia simpla are rolul de a preciza inceputul sectorului de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masa pe osie simpla mai mare decat cea inscriptionata pe panou.

- interzice accesul vehiculelor mentionate
- se instaleaza la capetele podurilor, pasajelor superioare, viaductelor
- se instaleaza si in prima intersectie, inainte de sectorul de drum respectiv, indicatorul fiind insotit de panoul aditional "Distanța dintre indicator și începutul locului periculos".

### Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1