



Indicator rutier C22 Interzis a vira la stânga – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C22



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C22 - Interzis a vira la stânga** este un indicator de interdicere utilizat pentru a semnaliza interdicția efectuării virajului la stânga în intersecția sau sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este utilizat frecvent în intersecții aglomerate, în zone cu vizibilitate redusă, în apropierea trecerilor de pietoni sau în situații în care manevra de viraj la stânga poate crea conflicte de trafic și riscuri pentru participanții la trafic.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C22
- Semnificație: Interzis a vira la stânga
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Interzis a vira la stanga, C22, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se afla instalat inaintea intersectiei in care se interzice virajul la stanga, deoarece pe drumul respectiv circulatia se desfasoara intr-un singur sens sau intrucat executarea virajului ar pune in pericol ceilalti participanti la trafic. Zona de actiune a indicatorului se termina dupa prima intersectie.

- interzice circulatia in directia mentionata
- se instaleaza inaintea intersectiei unde manevra respectiva prezinta periculozitate
- de obicei se instaleaza pentru asigurarea fluentei circulatiei sau pentru a nu patrunde pe un sector de drum cu sens unic
- zona de valabilitate este prima intersectie.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1