



Indicator rutier C21 Păstrarea distanței minime ... m între autovehicule - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C21



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C21 - Interzis autovehiculelor de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin ... m** este un indicator de interdicere utilizat pentru impunerea unei distanțe minime obligatorii între vehicule.

Acest indicator este amplasat frecvent în tuneluri, pe poduri, în zone cu risc ridicat sau pe sectoare de drum unde menținerea unei distanțe de siguranță este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru asigurarea fluenței traficului.

Valoarea distanței minime (exprimată în metri) este personalizabilă în funcție de reglementarea impusă, de exemplu: 50 m, 70 m, 100 m etc.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, tuneluri, poduri sau proiecte de infrastructură rutieră unde este necesară impunerea distanței minime între autovehicule.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C21
- Semnificație: Obligația menținerii unei distanțe minime între autovehicule
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Valoare distanță: Personalizabilă (în metri)
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel puțin ... m, C21, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se instaleaza pe sectorul de drum unde trebuie pastrata o distanta minima intre autovehicule. Poate fi insotit de un panou aditional pe care este inscrisa lungimea sectorului de drum pe care se impune restrictia. Raza de actiune a indicatorului se termina la intalnirea indicatorului Sfarsitul tuturor restrictiilor.

- interzice circulatia la o distanta mai mica de ... fata de vehiculul din fata
- se instaleaza pe sectoarele de drum unde trebuie pastrat un interval minim intre autovehicule, datorita existentei unor pericole :
 - improscare cu pietris
 - drum alunecos
- poate fi insotit de indicatorul "Limitare de viteza" sau de indicatoare de interzicere a depasirii
- obliga la reducerea vitezei

- zona de actiune este pina la intilnirea indicatorului "Sfirsitul tuturor restrictiilor" sau daca este insotit de panoul aditional "Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul" atunci zona de valabilitate este cea inregistrata pe panou

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1