



Indicator rutier C24 Întoarcerea interzisă – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C24



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C24 - Întoarcerea interzisă** este un indicator de interzicere utilizat pentru a semnaliza interdicția efectuării manevrei de întoarcere pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este montat frecvent în intersecții aglomerate, pe artere principale, în zone cu vizibilitate redusă sau în locații unde manevra de întoarcere poate crea conflicte de trafic și riscuri pentru participanții la trafic.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere

- Cod indicator: C24
- Semnificație: Întoarcerea interzisă
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Întoarcerea interzisă, C24, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit, indicator de interzicere sau restricție are rolul de a interzice întoarcerea în zona respectivă, deoarece dacă s-ar executa această manevră ceilalți participanți la trafic ar putea fi puși în pericol.

- interzice efectuarea manevrei de întoarcere
- se instalează pe sectoarele de drum cu circulație intensă, unde această manevră ar fi periculoasă, precum și pentru asigurarea fluentei circulației
- zona de valabilitate este din dreptul indicatorului până la prima intersecție
- dacă este însoțit de panoul adițional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul" atunci zona de valabilitate este cea înscrisă pe panou
- oprirea este permisă în zona de acțiune a indicatorului

Caracteristici:

1. Indicatorii sunt executați conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatorilor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatorilor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizantă clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
----------------------	--------

Clasa folie

Clasa 1