



## Indicator rutier C34 Sfârșitul limitării de viteză – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C34



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C34 - Sfârșitul limitării de viteză** este un indicator de interdicere utilizat pentru a semnaliza încheierea restricției privind viteza maximă admisă pe sectorul de drum unde aceasta a fost instituită anterior.

Acest indicator este amplasat după zonele cu restricții temporare sau permanente de viteză, permițând reluarea circulației conform limitei generale aplicabile categoriei de drum respective.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interdicere
- Cod indicator: C34

- Semnificație: Sfârșitul limitării de viteză
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Sfârșitul limitării de viteză, C34, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit, indicator de interzicere sau restricție are rolul de a preciza sfârșitul sectorului de drum pe care era impusă limitarea de viteză.

- anunța că pe sectorul de drum pe care a acționat restricția "Limitare de viteză" sau "Limitare de viteză diferențiată" circulația a revenit la normal
- se instalează în locul unde se termină zona de limitare a vitezei

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizantă clasa 1 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1