



Indicator rutier C35 Sfârșitul interzicerii de a depăși – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C35



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C35 - Sfârșitul interzicerii de a depăși** este un indicator de interzicere utilizat pentru a semnaliza încheierea restricției privind depășirea vehiculelor pe sectorul de drum unde a fost instituită anterior interdicția.

Acest indicator este amplasat după sectoarele de drum cu vizibilitate redusă, în zone unde restricția de depășire nu mai este necesară, permițând reluarea manevrei în condiții de siguranță.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere

- Cod indicator: C35
- Semnificație: Sfârșitul interzicerii de a depăși
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Sfarsitul interzicerii de a depasi, C35, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie este instalat in zona in care se termina interzicerea de a depasi.

- anunta ca pe sectorul de drum sau strada pe care au actionat indicatoarele : "Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas interzise", "Depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri", circulatia a revenit la normal
- se instaleaza in locul unde se termina zona de interzicere a depasirii.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1