




Indicator rutier D5 Ocolire dreapta - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: D5



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Duminică, 3 mai

Data: 01.05.2026

Indicatorul rutier **D5 - Ocolire dreapta** este un indicator de obligare utilizat pentru a semnaliza obligația conducătorilor auto de a ocoli un obstacol prin partea dreaptă.

Acest indicator este amplasat frecvent în zone cu lucrări rutiere, în apropierea insulelor de separare a sensurilor de circulație, a refugilor pentru pietoni sau a altor obstacole fixe din carosabil.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, șantiere, zone urbane sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare
- Cod indicator: D5
- Semnificație: Ocolire prin partea dreaptă

- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice, șantiere, zone urbane
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Ocolire Dreapta, D5, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit, indicator de obligare se amplaseaza inaintea unui obstacol aflat pe partea carosabila, pe care conducatorul auto trebuie sa il ocoleasca in sensul indicat de sageata. Refugiile statiilor de tramvai sunt semnalizate cu astfel de indicatoare.

- se instaleaza la :
 - capetele refugiilor din statiile de tramvai
 - capetele insulelor de dirijare
 - spatiile de separare a cailor de circulatie
 - inaintea unui obstacol de pe drum, unde vehiculele pot trece pe una sau ambele parti, dupa sensurile indicate de sageata/sageti
- semnalizarea refugiilor din statiile de tramvai se face numai cu acest indicator
- indicatorul folosit la statiile de tramvai sau pentru semnalizarea accidentelor poate fi si de dimensiuni mai reduce

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
----------------------	--------

Clasa folie

Clasa 1